



Potencia	3.2 kW
Cilindrada	64.1 cm³
Velocidad máxima	9600 rpm
Velocidad máxima de motor recomendada	13300 rpm
Velocidad sin carga	2700 rpm
Torsión max.	3.49 Nm
Torsión max. at rpm	6900 rpm
Velocidad de embrague	4100 rpm
Consumo de combustible	440 g/kWh
Consumo	1.42 kg/h
Bujía	NGK BPMR7A
Holgura de electrodo	0.5 mm
Holgura de bobina	0.3 mm
Bomba de aceite	Flujo regulable
Capacidad de la bomba de aceite Max	17 ml/min
Capacidad de la bomba de aceite Min	6 ml/min
Exhaust emissions (CO2 EU V)	785 g/kWh ^[1]



Aceite

Capacidad del depósito de aceite	0.32 l
Bomba de aceite	Flujo regulable
Capacidad de la bomba de aceite Max	17 ml/min
Capacidad de la bomba de aceite Min	6 ml/min



Equipación

Bar length	18"
Tipo de cadena	H42
Tipo de puntera	Rim 7
Soporte para espada	Grande
Longitud de espadín recomendada, mín.-máx.	15-28 in



Vibraciones

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.7 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	8.5 m/s²



Tamaño

Peso (sin equipo de corte)	6.1 kg
----------------------------	--------



Dimensiones totales

Peso (sin equipo de corte)	6.1 kg
----------------------------	--------



Nivel de ruido

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	119 dB(A)
Nivel de ruido	117 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	109 dB(A)