



Motor

Potencia	2.7 kW
Cilindrada	50.1 cm³
Velocidad máxima	9900 rpm
Velocidad sin carga	2800 rpm
Torsión max.	2.95 Nm
Torsión max. at rpm	7200 rpm
Velocidad de embrague	3900 rpm
Consumo de combustible	432 g/kWh
Consumo	1.2 kg/h
Bujía	NGK CMR6H
Holgura de electrodo	0.5 mm
Holgura de bobina	0.3 mm
Bomba de aceite	Flujo regulable, sin flujo en parada
Exhaust emissions (CO2 EU V)	844 g/kWh^[1]



Aceite

Capacidad del depósito de aceite	0.32 l
Bomba de aceite	Flujo regulable, sin flujo en parada



Equipación

Bar length	18"
Tipo de cadena	SP33G
Tipo de puntera	Rim 7
Soporte para espada	Pequeño
Longitud de espadín recomendada, mín.-máx.	13-20 in



Vibraciones

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.6 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.1 m/s²



Tamaño

Peso (sin equipo de corte)	5.3 kg
----------------------------	---------------



Dimensiones totales

Peso (sin equipo de corte)	5.3 kg
----------------------------	---------------



Nivel de ruido

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	116 dB(A)
Nivel de ruido	114 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	106 dB(A)